

Vähennä hukkaa ja työkuustannuksia optimipituuksilla.

Kuumavalssatut CE-merkityt teräspalkit,
varasto-ohjelma ja -pituudet.

KUUMAVALSSATUT CE-MERKITYT TERÄSPALKIT, VARASTO-OHJELMA JA -PITUUDET.

Standardit EN 10025-2

Mittatoleranssit EN 10279 (UNP ja UPE), EN 10024 (INP) ja EN 10034 (HEA, HEB ja IPE)

Pituustoleranssi -0/+100mm

Ainestodistukset EN 10204-3.1

S355J2						
HEA	kg/m	10,1m	12m/12,1m	14,1m	15m/15,1m	18m/18,1m
100	16,7	√	√		√	
120	19,9	√	√		√	
140	24,7	√	√	√	√	√
160	30,4	√	√	√	√	√
180	35,5	√	√	√	√	√
200	42,3	√	√	√	√	√
220	50,5	√	√	√	√	√
240	60,3	√	√	√	√	√
260	68,2	√	√	√	√	√
280	76,4	√	√		√	√
300	88,3	√	√		√	√
320	97,6	√	√		√	√
340	105	√	√		√	√
360	112	√	√		√	√
400	125	√	√		√	√
450	140		√		√	√
500	155		√		√	√
550	166		√		√	√
600	178		√		√	√

S355J2					
HEB	kg/m	10,1m	12m/12,1m	15m/15,1m	18m/18,1m
100	20,4	√	√		
120	26,7	√	√		
140	33,7	√	√	√	
160	42,6	√	√	√	
180	51,2	√	√	√	√
200	61,3	√	√	√	√
220	71,5	√	√	√	√
240	83,2	√	√	√	√
260	93	√	√	√	√
280	103	√	√	√	√
300	117	√	√	√	√
320	127		√	√	√
340	134		√	√	√
360	142		√	√	√
400	155		√	√	√
450	171		√	√	√
500	187		√	√	√
550	199		√		√
600	212		√		√

S355J2				
UPE	kg/m	10,1m	12m/12,1m	15,1m
80	7,9	√	√	
100	9,8	√	√	
120	12,1	√	√	
140	14,5	√	√	
160	17	√	√	√
180	19,7	√	√	√
200	22,8	√	√	√
220	26,6		√	√
240	30,2		√	√
270	35,2		√	√
300	44,4		√	√
330	53,2		√	√
360	61,2		√	√
400	72,2		√	√

S355J2							S275JR			
IPE	kg/m	10,1m	12m/12,1m	14,1m	15m/15,1m	18m/18,1m	24,2m	10,1m	12,1m	15,1m
80	6		√*					√	√	
100	8,1		√					√	√	
120	10,4		√					√	√	√
140	12,9		√					√	√	
160	15,8	√	√		√	√				
180	18,8	√	√		√	√				
200	22,4	√	√		√	√				
220	26,2	√	√		√	√				
240	30,7	√	√	√	√	√				
270	36,1	√	√	√	√	√				
300	42,2	√	√	√	√	√	√			
330	49,1	√	√		√	√	√			
360	57,1	√	√		√	√	√			
400	66,3	√	√		√	√	√			
450	77,6		√		√	√	√			
500	90,7		√		√	√	√			
550	106		√		√	√	√			
600	122		√		√	√	√			

S355J2		S235JR			
UNP	kg/m	12m/12,1m	6m/6,1m	10m/10,1m	12m/12,1m
40x20	2,9		√		
40x35	4,9		√		
50	5,6		√		√
65	7,1		√		√
80	8,6		√	√	√
100	10,6	√	√	√	√
120	13,4	√	√	√	√
140	16	√	√	√	√
160	18,8	√		√	√
180	22	√		√	√
200	25,3	√		√	√
220	29,4	√		√	√
240	33,2	√		√	√
260	37,9	√		√	√
280	41,8	√		√	√
300	46,2	√		√	√
320	59,5	√			√
350	60,6	√			√
400	71,8	√			√

S235JR		
INP	kg/m	12m/12,1m
80	5,9	√
100	8,3	√
120	11,1	√
140	14,3	√
160	17,9	√
180	21,9	√
200	26,2	√
220	31,1	√
240	36,2	√

*laadussa S355J0

- √ Toimitusaika varastosta 1-2 päivää.
 - √ Toimitusaika varastosta 1-2 päivää. Mahdollisuus myös nopeaan tehdastoimitukseen, toimitusaika 1,5-2 viikkoa. Kysy lisää myyjältäsi.
 - √ Toimitusaika varastosta 3-5 päivää.
- Varastopituudet muuttumassa tasametreistä 100mm pidemmiksi (esim. 12m -> 12,1m).
- Lisäksi toimitamme kaikkia palkkimittoja määrämittäisinä suorina välityksinä tehtaiden valssauksista. Tarjoamme myös monipuoliset esikäsitteilypalvelut kuten sahaus, poraus, laserleikkaukset ja pintakäsittelyt. Kysy lisää myyjältäsi.

