



Laadukkaat Tibnorin RD-suojaputket takaavat sujuvan energia- ja vesikaivoporauksen



LYHYEMPI LÄPIMENOAIKA

Kierrejatkosputkella (RDc) nopea liitos ilman hitsaamista

Viisteytetyllä suoja-putkella (RD) hyvä hitsattavuus



PIENEMPI OMA VÄLIVARASTOINTI- TARVE

Tibnorin putkivarasto tuo joustavuutta ja varmuutta toimituksiin

Vähemmän vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa

Tibnorin koko maan kattava logistiikka-verkosto



KORKEA TEHDASLAATU

Suojaputket valmistetaan SSAB:n korkealaatuisesta teräksestä Suomessa

Tiukat valmistus-toleranssit takaavat asennustyön sujuvuuden

Kierrejatkoksellä suorat putkiletkat, joka pienentää kitkaa porauksessa



PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI

Kierrejatkoksellä vähemmän työvaiheita ja energiankäyttöä

SSAB:n Suomessa valmistama suoja-putki minimoi kuljetustarpeet

SSAB:n ympäristö-strategia tähtää fossiili-vapaaseen teräs-tuotantoon

Nyt saatavilla, kysy omalta Tibnor yhteyshenkilöltäsi lisää!

Lisätietoja:



suojaputket@tibnor.com



050 3144060 tai 050 64358

tibnor.fi

TIBNOR

SSAB:n valmistamat Tibnor RD-suojaputket vaativaan energia-ja vesikaivoporaukseen

RDc kierrejatkoksuojaputket



RD viisteellinen hitsaus-
jatkettava suojaputki



**Tibnorin kautta ostetut kotimaiset SSAB:n suojaputket
takaavat turvallisen ja tehokkaan poraustyön.
Kysy lisätietoja omalta Tibnor-suojaputkimyyjältäsi!**



**Suojaputket voit tilata kätevästi myös Tibnorin verkkokaupasta,
sovittuun hintaan, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
Tilaa verkkokauppatunnukset omalta Tibnor-myyjältäsi.**

Tyyppi		Teräslaatu	Koko mm	Pituus mm	Kg/m	Kpl/nippu	Kg/nippu
RDc 140/5	Kierrejatkos	S355J2H/S420MH	139,7x5	3025	16,6	10	500
RD 140/5	Viiste 45°	S355J2H/S420MH	139,7x5	3000	16,3	10	500
RDc 170/5	Kierrejatkos	S355J2H/S420MH	168,3x5	3025	20,1	10	600
RD 170/5	Viiste 45°	S355J2H/S420MH	168,3x5	3000	20,1	10	600

- RDc maksimipituus 4 m
- RD 6 m pituutena erikseen kysyttäessä
- Materiaalitodistus 3.1. tilauksen yhteydessä pyydettyäessä